



Компания «BRUSLAVNO»  
Адрес производства: Новгородская обл.  
г. Пестово, ул. Устюженское шоссе д. 4  
Телефон: +7 981-438-69-65  
E-mail: info@bruslavno.ru

## БАНИ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО БРУСА

### Комплектация «Бюджет»

Сруб	Брус профилированный, камерной сушки 140х90мм - 16 венцов (высота потолков 2,0-2,05м)
Перегородки	Брус профилированный, камерной сушки 140х90мм - 16 венцов
Сборка сруба	На гвозди
Утепление стены	Межвенцовое утепление сруба – Джут
Запил углов	«В стык» с перевязкой на каждом ряду
Фундамент	Рассматривается отдельно
Обвязка	Двойная обвязка: первый ряд - брус 150х150(н), второй ряд - брус 100х100(н)
Лаги пола	Лаги 100(н)х50 с шагом 400-600мм (шаг зависит от проекта)
Черновой пол	Доска обрезная 20мм
Чистовой пол	Доска пола сухая шпунтованная 28мм
Утепление пола	Минеральная вата Knauf - 100мм
Мембрана	Ветро-влагозащита пола – Ондутис Smart AM Пароизоляция пола – Ондутис Smart B Ветрозащита потолка – Ондутис Smart A Пароизоляция потолка – Ондутис Smart B
Полы в моечном помещении	Проливные полы с неорганизованным водостоком с засыпным утеплителем: покрытие полов из строганной доски, уложенной с зазором через которые вода проникает внутрь пола и протекает на улицу на заранее уложенный под баней щебень. В качестве засыпного утеплителя используется керамзитовый гравий
Лаги потолка	Лаги 100(н)х50 с шагом 400-600мм (шаг зависит от проекта)
Утепление потолка	Минеральная вата Knauf - 100мм
Отделка потолка парной	Вагонка хвоя 12,5мм сорт АВ
Отделка потолка мойки	Вагонка хвоя 12,5мм сорт АВ
Отделка потолка комнат	Вагонка хвоя 12,5мм сорт АВ
Пол чердака	Обрезная доска 100х20мм с шагом 200мм
Крыша	Ферма деревянная, сечение бруска и тип фермы по расчету для регионов со снеговым районом не выше IV. Выносы карнизные – 300мм. Выносы фронтоновые – 300мм. Кровельное покрытие – Ондулин Smart (цвет на выбор) по обрешетке 25х100мм с шагом 300мм. Вентзазор не предусматривается. Подкровельная пленка не устанавливается.
Отделка свесов	Карнизные – вагонка хвоя 12,5мм сорт АВ (параллельно свесу) Фронтоновые – вагонка хвоя 12,5мм сорт АВ (параллельно свесу)
Отделка фронтона	Вагонка хвоя 12,5мм сорт АВ
Отделка стен парной	Без отделки

Отделка стен мойки	Без отделки
Отделка стен комнат	Без отделки
Окна	Деревянные окна с имитацией стеклопакета, размер и кол-во в соответствии с проектом
Установка окна	Черновая обсада в закладной брус. Ветровой брус не устанавливается, четверть под окно не формируются. Пространство между обсадной и срубом заполняется джутом. На окно устанавливается наличник с двух сторон
Дверь входная	Дверь клиновья хвоя
Дверь внутренняя	Дверь клиновья хвоя
Установка дверей	Черновая обсада с закладным брусом. Ветровой брус не устанавливается. Пространство между обсадой и срубом заполняется джутом, пространство между обсадой и дверным профилем заполняется пеной. Пена с двух сторон защищается металлизированным скотчем. На двери устанавливается наличник с двух сторон
Перегородки	Брус профилированный, камерной сушки 140x90мм - 16 венцов (высота потолков 2,0-2,05м)
Отопление	Серия печей Ермак линейка "Классик" размер/мощность печи в соответствии с проектом. Установка печи в соответствии с нормами пожарной безопасности
Дымоход	Дымоход типа сэндвич Ferrum 0,5мм AISI430 / 0,5мм оцинкованный. Сборка по дыму. Разделка в чердачном перекрытии и кровле выполнена в соответствии с нормами пожарной безопасности
Горячая вода	Бак самовар 45л
Мебель	Полок осина сорт В

Мы готовы внести любые изменения в комплектацию или проект

[info@bruslavno.ru](mailto:info@bruslavno.ru)

+7 981-438-69-65



С Уважением, команда «BRUSLAVNO»