



Компания «BRUSLAVNO»
Адрес производства: Новгородская обл.
г. Пестово, ул. Устюженское шоссе д. 4
Телефон: +7 981-438-69-65
E-mail: info@bruslavno.ru

БАНИ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО БРУСА

Комплектация «Комфорт плюс»

Сруб	Брус профилированный камерной сушки 140x140мм - 17 венцов (высота потолков 2,0-2,05м)
Перегородки	Брус профилированный, камерной сушки 140x90мм - 17 венцов
Сборка сруба	Сборка сруба на нагель + предварительно подготовка отверстия под гвозди
Утепление стены	Межвенцовое утепление сруба – Джут
Запил углов	«В стык» с перевязкой на каждом ряду
Фундамент	Рассматривается отдельно
Обвязка	Двойная обвязка: первый ряд - брус 150(h)x200, второй ряд - брус 150x150(h)
Лаги пола	Лаги 150(h)x50 с шагом 400-600мм (шаг зависит от проекта)
Черновой пол	Доска обрезная 20мм
Чистовой пол	Доска пола сухая шпунтованная 36мм
Утепление пола	Минеральная вата Кнауф - 150мм
Мембрана	Ветро-влагозащита пола – Ондулис Smart AM Пароизоляция пола – Ондулис Smart B Ветрозащита потолка – Ондулис Smart A Пароизоляция потолка – Ондулис Smart B
Полы в моечном помещении	Не проливные полы с организованным водостоком в желоб: уклон полов к середине где будет в полу будет лоток с решеткой пластиковой наверху. В лоток встроен слив и осуществляется отвод воды
Лаги потолка	Лаги 100(h)x50 с шагом 400-600мм (шаг зависит от проекта)
Утепление потолка	Минеральная вата Кнауф - 150мм
Отделка потолка парной	Вагонка осина 16мм сорт А
Отделка потолка мойки	Вагонка хвоя 12,5мм сорт АВ
Отделка потолка комнат	Вагонка хвоя 12,5мм сорт АВ
Пол чердака	Обрезная доска 100x20мм с шагом 200мм
Крыша	Ферма деревянная, сечение бруска и тип фермы по расчету для регионов со снеговым районом не выше IV. Выносы карнизные косые – 300мм. Выносы фронтонные – 300мм. Кровельное покрытие – Металлочерепица 0,5мм по разреженной обрешетке из доски 100x25. Вентзор предусматривается. Под кровлю укладывается гидроизоляционная мембрана
Отделка свесов	Карнизные – Имитация бруса 17мм сорт А (параллельно свесу) Фронтонные – Имитация бруса 17мм сорт А (параллельно свесу)
Отделка фронтона	Имитация бруса 17мм сорт А
Отделка стен парной	Вагонка осина 16мм сорт А на скользящем бруске

Отделка стен мойки	Без отделки
Отделка стен комнат	Без отделки
Окна	Трехкамерный камерный ПВХ профиль 60мм, однокамерный стеклопакет, размер и кол-во в соответствии с проектом
Установка окна	Чистовая обсада Т-образная в паз. Ветровой брусок устанавливается. Четверть под окно формируется. Пространство между обсадой и срубом заполняется джутом, пространство между обсадой и оконным профилем заполняется пеной. Пена с внешней стороны защищается металлизированным скотчем. Внутри для герметизации стыка наносят термостойкий герметик. На окно устанавливаются наличники с двух сторон
Дверь входная	Дверь металлическая, утепленная, без терморазрыва
Дверь внутренняя	Дверь стеклянная без рисунка
Установка дверей	Черновая обсада с закладным брусом. Ветровой брусок не устанавливается. Пространство между обсадой и срубом заполняется джутом, пространство между обсадой и дверным профилем заполняется пеной. Пена с двух сторон защищается металлизированным скотчем. На двери устанавливается наличник с двух сторон
Отопление	Серия печей Aston линейка "Сталь" размер/мощность печи в соответствии с проектом. Установка печи в соответствии с нормами пожарной безопасности
Дымоход	Дымоход типа сэндвич Ferrum 0,5мм AISI430 / 0,5мм AISI430. Сборка дымохода по дыму. Разделка в чердачном перекрытии и кровле выполнена в соответствии с нормами пожарной безопасности
Горячая вода	Выносной бак нерж 60л
Мебель	Полок осина сорт А

Мы готовы внести любые изменения в комплектацию или проект

info@bruslavno.ru

+7 981-438-69-65



С Уважением, команда «BRUSLAVNO»