



Компания «BRUSLAVNO»  
Адрес производства: Новгородская обл.  
г. Пестово, ул. Устюженское шоссе д. 4  
Телефон: +7 981-438-69-65  
E-mail: info@bruslavno.ru

## БАНИ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО БРУСА

### Комплектация «Комфорт»

Сруб	Брус профилированный камерной сушки 140x90мм - 17 венцов (высота потолков 2,0-2,05м)
Перегородки	Брус профилированный, камерной сушки 140x90мм - 17 венцов
Сборка сруба	На гвозди
Утепление стены	Межвенцовое утепление сруба – Джут
Запил углов	«В стык» с перевязкой на каждом ряду
Фундамент	Рассматривается отдельно
Обвязка	Двойная обвязка: первый ряд - брус 150x150(h), второй ряд - брус 100x150(h).
Лаги пола	Лаги 150(h)x50 с шагом 400-600мм (шаг зависит от проекта)
Черновой пол	Доска обрезная 20мм
Чистовой пол	Доска пола сухая шпунтованная 36мм
Утепление пола	Минеральная вата Knauf - 150мм
Мембрана	Ветро-влагозащита пола – Ондулис Smart AM Пароизоляция пола – Ондулис Smart B Ветрозащита потолка – Ондулис Smart A Пароизоляция потолка – Ондулис Smart B
Полы в моечном помещении	Непроливные полы с организованным водостоком в сифон: уклон полов к середине где в полу будет слив и осуществляется отвод воды
Лаги потолка	Лаги 100(h)x50 с шагом 400-600мм (шаг зависит от проекта)
Отделка потолка парной	Вагонка осина 16мм сорт В
Отделка потолка мойки	Вагонка хвоя 12,5мм сорт АВ
Отделка потолка комнат	Вагонка хвоя 12,5мм сорт АВ
Пол чердака	Обрезная доска 100x20мм с шагом 200мм
Крыша	Ферма деревянная, сечение бруска и тип фермы по расчету для регионов со снеговым районом не выше IV. Выносы карнизные косые – 300мм. Выносы фронтонные – 300мм. Кровельное покрытие – Профнастил 0,40-0,45мм по разреженной обрешетке из доски 100x25. Вентзазор не предусматривается. Под кровлю укладывается гидроизоляционная мембрана
Отделка свесов	Карнизные – вагонка хвоя 12,5мм (параллельно свесу) Фронтонные – вагонка хвоя 12,5мм (параллельно свесу)
Отделка фронтона	Имитация бруса 17мм
Отделка стен парной	Вагонка осина 16мм сорт В
Отделка стен мойки	Без отделки
Отделка стен комнат	Без отделки

Окна	Трехкамерный камерный ПВХ профиль 60мм, однокамерный стеклопакет, размер и кол-во в соответствии с проектом
Установка окна	Чистовая обсада Т-образная в паз. Ветровой брусок устанавливается. Четверть под окно формируется. Пространство между обсадой и срубом заполняется джутом, пространство между обсадой и оконным профилем заполняется пеной. Пена с внешней стороны защищается металлизированным скотчем. Внутри для герметизации стыка наносят термостойкий герметик. На окно устанавливаются наличники с двух сторон
Дверь входная	Дверь металлическая, утепленная, без терморазрыва
Дверь внутренняя	Дверь стеклянная без рисунка
Установка дверей	Черновая обсада с закладным бруском. Ветровой брусок не устанавливается. Пространство между обсадой и срубом заполняется джутом, пространство между обсадой и дверным профилем заполняется пеной. Пена с двух сторон защищается металлизированным скотчем. На двери устанавливается наличник с двух сторон
Отопление	Серия печей Ермак линейка "Классик-С" размер/мощность печи в соответствии с проектом. Установка печи в соответствии с нормами пожарной безопасности
Дымоход	Дымоход типа сэндвич Ferrum 0,5мм AISI430 / 0,5мм AISI430. Сборка дымохода по дыму. Разделка в чердачном перекрытии и кровле выполнена в соответствии с нормами пожарной безопасности
Горячая вода	Выносной бак нерж 60л
Мебель	Полок осина сорт В

Мы готовы внести любые изменения в комплектацию или проект

[info@bruslavno.ru](mailto:info@bruslavno.ru)

+7 981-438-69-65



С Уважением, команда «BRUSLAVNO»