



Компания «BRUSLAVNO»
Адрес производства: Новгородская обл.
г. Пестово, ул. Устюженское шоссе д. 4
Телефон: +7 981-438-69-65
E-mail: info@bruslavno.ru

БАНИ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО БРУСА

Комплектация «Люкс»

Сруб	Брус профилированный, камерной сушки 140x140мм - 18 венцов (высота потолков 2,15-2,20м)
Перегородки	Брус профилированный, камерной сушки 140x90мм - 18 венцов
Сборка сруба	Сборка сруба на нагель + предварительно подготовление отверстия под гвозди
Утепление стены	Межвенцовое утепление сруба – Джут
Запил углов	«Теплый угол» с перевязкой на каждом ряду
Фундамент	Рассматривается отдельно
Обвязка	Двойная обвязка: первый ряд - брус 200(н)x200, второй ряд - брус 150x150(н)
Лаги пола	Лаги 150(н)x50 с шагом 400-600мм (шаг зависит от проекта)
Черновой пол	Доска обрезная 20мм
Чистовой пол	Доска пола сухая шпунтованная 36мм
Утепление пола	Минеральная вата Knauf - 150мм + 50мм с перекрытием мостиков холода
Мембрана	Ветро-влагозащита пола – Ондутис Smart AM Пароизоляция пола – Ондутис Smart B Ветрозащита потолка – Ондутис Smart A Пароизоляция потолка – Ондутис Smart B
Полы в моечном помещении	Проливные полы с организованным водостоком и эффективным утеплителем: покрытие полов из строганной доски уложенной с зазором через которые вода проникает внутри пола на гидроизолированную и утепленную поверхность с разуклонкой, уходит в слив и осуществляется отвод воды
Лаги потолка	Лаги 100(н)x50 с шагом 400-600мм (шаг зависит от проекта)
Утепление потолка	Минеральная вата Knauf - 200мм
Отделка потолка парной	Вагонка осина 16мм сорт А
Отделка потолка мойки	Вагонка хвоя 12,5мм сорт А
Отделка потолка комнат	Вагонка хвоя 12,5мм сорт А
Пол чердака	Обрезная доска 100x20мм с шагом 200мм
Крыша	Ферма деревянная, сечение бруска и тип фермы по расчету для регионов со снеговым районом не выше IV. Выносы карнизные косые – 400мм. Выносы фронтонные – 400мм. битумная черепица по сплошной обрешетке из доски 100x25 с выравнивающим основанием из OSB 9мм. Вентзазор не предусматривается. Под кровлю укладывается гидроизоляционная мембрана и подкладочный ковер

Отделка свесов	Карнизные – Имитация бруса 17мм сорт А (перпендекулярно свесу) Фронтонные – Имитация бруса 17мм сорт А (перпендекулярно свесу)
Отделка фронтона	Имитация бруса 17мм сорт А
Отделка стен парной	Вагонка осина 16мм сорт А, без стыков, на скользящем бруске
Отделка стен мойки	Без отделки
Отделка стен комнат	Без отделки
Окна	Трехкамерный камерный ПВХ профиль 60мм, двухкамерный стеклопакет, размер и кол-во в соответствии с проектом
Установка окна	Чистовая обсада Т-образная в паз. Ветровой брусок устанавливается. Четверть под окно формируется. Пространство между обсадой и срубом заполняется джутом, пространство между обсадой и оконным профилем заполняется пеной. Пена с внешней стороны защищается металлизированным скотчем. Внутри для герметизации стыка наносят термостойкий герметик. На окно устанавливаются наличники с двух сторон
Дверь входная	Дверь металлическая утепленная с терморазрывом
Дверь внутренняя	Дверь стеклянная с рисунком
Установка дверей	Черновая обсада с закладным бруском. Ветровой брусок не устанавливается. Пространство между обсадой и срубом заполняется джутом, пространство между обсадой и дверным профилем заполняется пеной. Пена с двух сторон защищается металлизированным скотчем. На двери устанавливается наличник с двух сторон
Отопление	Серия печей Aston линейка "Нерж" размер/мощность печи в соответствии с проектом. Установка печи в соответствии с нормами пожарной безопасности
Дымоход	Дымоход типа сэндвич Ferrum 0,8мм AISI430 / 0,5мм AISI430. Сборка по дыму. Разделка в чердачном перекрытии и кровле выполнена в соответствии с нормами пожарной безопасности
Горячая вода	Выносной бак нерж 90л
Мебель	Полок осина сорт А

Мы готовы внести любые изменения в комплектацию или проект

info@bruslavno.ru

+7 981-438-69-65



С Уважением, команда «BRUSLAVNO»